

FIBOX

Enclosing innovations

Fibox JB forgreningsdåser



IP 65

IK 04

+60 °C

-5 °C



Fibox JB forgreningsdåser

Fibox JB forgreningsdåser er designet til indendørs, såvel som udendørs brug.

Montagevenlige forgreningsdåser med industrielt design og let at installere.

JB forgreningsdåser er vedligeholdelsesfrie og vejrbestandige.

Membran indgange som tillader adskillige kabel indgangs muligheder.

- Dæksel til JB 6 - kan skrues fast om nødvendigt.
- Høj tæthedsklasse - IP65.
- Indføring af kabler og ledninger er enkelt i de indstøbte membraner.
- Ledninger og kabler op til 20 mm, kan indføres i forgreningsdåsen direkte.
- Kabelforskrninger kan monteres direkte i JB 6 dåsen uden brug af forskrunings møtrikker.



Typenummer	Fibox kode	Dimensioner	EAN nr.	Beskrivelse
JB Forgreningsdåse 2,5 mm²				
JB 2,5 G	8600670	90 x 90 x 41	6418074307866	Forgreningsdåse 2,5 mm ² , Grå
JB 2,5 WH	8600671	90 x 90 x 41	6418074307859	Forgreningsdåse 2,5 mm ² , Hvid
JB forgreningsdåse 6 mm²				
JB 6 G	8600672	110 x 110 x 49	6418074308566	Forgreningsdåse 6 mm ² , Grå
JB 6 WH	8600673	110 x 110 x 49	6418074308573	Forgreningsdåse 6 mm ² , Hvid



JB 6 - hvid



JB 6 - grå



JB 2,5 - hvid




JB 2,5 - grå

Tilbehør til JB 2,5 og JB 6

Typenummer	Fibox kode	EAN nr.	Beskrivelse
Tilbehør til JB forgreningsdåse 2,5 mm² og 6 mm²			
ITS 6	8600650	6418074079091	5 Leder klemrække 6 mm ² kan fastgøres i bunden af dåsen
Tilbehør til JB forgreningsdåse 6 mm²			
IES	8600346	6418074079077	Rørnippel til JB 6, M20 Grå, for rør Ø 16 mm og for Ø 20 mm
IEC	8600652	6418074079084	Dækselskrue sæt, til JB 6 - i Rustfrit stål
GPA M20	7016402	6418074054869	Forskruning M20 Polyamid for kabel 8-13 mm.



IES



ITS 6



IEC



GPA M20

Teknisk data		Overensstemmelse i forhold til standard/direktiver
Egenskaber	Polypropylene (PP)	
Tæthedsklasse (EN 60529)	IP65	Europa KEMA: EN 60670 CEBEC: NB 60998-1 NBN C68-685-2-0
Slagstyrke (EN 62262)	IK04	
Temperatur område Celsius (Kontinuerligt)	-5 . . . 60°C	
Elektrisk isolation	Dobbelt isoleret <input type="checkbox"/>	
Farve	RAL 7035 og RAL 9010	
Pakning	TPE	
Membran	TPE	
Brændbarhed klassifikation	UL 94-VO	
Glødetråds Test (IEC 695-2-1)	650°C	
Miljø og omgivelser	Halogen Fri	
UV resistent*	UL 746C 720 timers test	RoHS direktiv 2001/65/EU
Kemikalie resistens	God	

Data kan ændres uden varsel.

*Kontakt Fibox personale for mere info.

3D CAD filer og PDF datablade er til rådighed for download på www.fibox.dk

www.fibox.dk

Fibox A/S
Selsmosevej 2, 2 sal - Vest
DK-2630 Taastrup
Danmark

ordre@fibox.com
Tel. +45 43 71 80 55