

ARCA 302015W



Demo billede

Typenummer: ARCA 302015W
Produkt kode: 8120122
Betegnelse: Kabinet, PC
Bemærkninger: m/rude i låg, 1 lås, hængsel på lang side

EAN-kode: 6418074079916
Elnummer:
 Finland: 3423190
 El-nummer Danmark: 8212091786
 El-nummer Sverige: 2500138

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

| Dimensioner: | | | Tilbehør: | |
|--------------------------------------|----------------|-------|--|---|
| Længde | Brede | Højde | | |
| mm: | 300 | 200 | MPP ARCA 3020 | Montageplade, perforeret |
| tommer: | 11.8 | 7.9 | MPMP ARCA 3020 | Montageplade, multiperoreret |
| Materials: | | | MPX ARCA 3020 | Montageplade |
| Materiale: | Polycarbonat | | DRS ARCA 302015 | DIN ramme sæt |
| Farve på kassebund: | RAL 7035 | | DRS ARCA 302021 | DIN ramme sæt |
| Farve på dæksel: | RAL 7035 | | IDS ARCA 3020 | Inderdørs sæt |
| Pakningsmateriale: | Polyurethan | | PMK ARCA 20 | Pæle- og maste-monteringsæt |
| Temperatur: | | | RCS ARCA 3020 | |
| Temperatur °C (kort tid): | -40 ... 120 °C | | SBK ARCA 20 | Sideprofil for montageplade og DIN-skiner |
| Temperatur °C (kontinuerlig): | -40 ... 80 °C | | SBK ARCA 30 | Sideprofil for montageplade og DIN-skiner |
| Temperatur °F (kort tid): | -40 ... 250 °F | | Klassificering: | |
| Temperatur °F (kontinuerlig): | -40 ... 175 °F | | IP klassificering (EN 60529): IP65 | |
| Tilbehør: | | | IK klassificering (EN 62262): IK08 | |
| MPS ARCA 3020 | Montageplade | | Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret | |
| | | | Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| | | | Brandbarheds test: UL 94 5VA | |
| | | | Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13 | |
| | | | Certifikater: | |
| | | | SGS Fimko | |

